

ЭРГОМЕЛТ - 44

клей-расплав для кромки

Основа	Этиленвинилацетат (ЭВА)		
Внешний вид	Полупрозрачные желтые гранулы, опудренные антислеживателем		
Область применения	Клей-расплав для применения на высокоскоростных кромкооблицовочных станках, работающих на высоких температурах. Применяется для приклеивания кромочных материалов из ПВХ, пропитанной смолой бумаги и полиэфира.		
Технические данные	Вязкость по Брукфилду, мПа·с	при 150°C	284 000
		при 180°C	100 000
		при 200°C	55 000
	Температура размягчения по методу кольцо и шар, °C		105
	Плотность, г/см ³		
Указания по применению	Рабочая температура, °C		180-200
	Скорость подачи, м/мин.		более 6
Характеристики	Ненаполненный Короткое открытое время Высокая адгезия Быстро плавится		
Фасовка	Клей поставляется в виде гранул в полипропиленовых мешках по 20 кг		
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта		
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов		

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.

ТЕХНО-СЕРВИС

Россия, 610025, г. Киров
ул. Бородулина 12, оф. 10
Тел: (8332) 46-42-51
Факс: (8332) 377-012
E-mail: techno-servis43@yandex.ru
<http://techno-servis43.ru/>